AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr seria 652, 0,01 um, G1 (195035125) - Cejn



Numer artykułu SKU: OT-CEJN002417

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wilgoć gromadząca się w systemie podczas sprężania mogłaby wywoływać korozję urządzeń pneumatycznych i inne problemy skutkujące przerwami w pracy. W celu zapewnienia suchego i czystego systemu, CEJN oferuje filtr model 652. Dzięki wysokiej wydajności skutecznie usuwa on z powietrza wszelkie substancje stałe; na ciśnienie wlotowe do 16 bar (232 PSI). Posiada zbiornik z poliwęglanu, dobrze widoczne wskaźniki poziomu i kompaktową, modułową konstrukcję. Model 652 utrzyma sprawność każdego systemu. Możliwość wyboru filtrów w zakresie filtracji od 0,01 do 25 µm.

Stosowanie: Praktycznie każda branża, np. produkcja, przemysł spożywczy, przetwórczy, ciesielstwo, fabryki papieru, potrzebuje sprężonego powietrza jako źródła energii. We wspólnej sieci sprężonego powietrza z wieloma wylotami i wielkim systemem rur szczególnie ważne są urządzenia do przygotowywania powietrza.
Mniejsze i większe rozmiary patrz model 651 i model 653. W naszym asortymencie produktów do przygotowania dostępne są również dodatkowe pozycje włącznie z zespołami wstępnie zamontowanymi.

DANE TECHNICZNE

E	G 1/8
Wkład filtrujący	polietylen spiekany
Rodzaj spustu kondensatu	półautomatyczny
Pojemność pojemnika	11 cm3
Maks. ciśnienie pracy przy 23 °C	16 bar
Rodzaj elementu FRL	filtr
H	34,5 mm
Gwint	69 mm
B	66 mm
C	38,3 mm
Materiał korpusu	aluminium
F	G 1/2
A	217 mm
Średnica zewnętrzna D	253,7 mm
Materiał zbiornika	poliwęglan lub aluminium
Przepływ maksymalny	1100 l/min (38.8 CFM)
Przyłącze	G 1/2
Czynniki	sprężone powietrze, gaz neutralny
Zakres temperatury	-20 °C do +50 °C
Dokładność filtracji	0.01 um

Nr kat.	OT-CEJN002417

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44