# Reduktor ciśnienia seria 652, 0,5-10 bar G 3/8 (195035204) - Cejn




**Numer artykułu SKU: OT-CEJN002418**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zadaniem regulatora jest regulowanie i stabilizowanie ciśnienia powietrza. Jest to szczególnie ważne w przypadku niektórych urządzeń pneumatycznych. Model CEJN 652 zapewnia minimalną różnicę ciśnienia między wartością nastawioną a rzeczywistym ciśnieniem roboczym. Zakres regulacji wynosi 0,5-10 bar w celu uzyskania wymaganego poziomu ciśnienia. Membrana krążkowa zapewnia maksymalna trwałość. Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik ciśnienia i blokadę zapobiegającą przypadkowemu przestawieniu regulatora. Duży przepływ sięgający 7000 l/min i mały spadek ciśnienia sprzyjają redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów. Model CEJN 652 jest dostępny z gwintami G 3/8" i G 1/2".

Zastosowania: praktycznie wszystkie dziedziny przemysłu, np. produkcja, przetwórstwo żywności, przemysł przetwórczy, ciesielstwo, przemysł papierniczy itd. opierają się na sprężonym powietrzu jako źródle energii. We wspólnej sieci sprężonego powietrza z wieloma wylotami i dużą siecią przewodów rurowych urządzenia do przygotowania powietrza są szczególnie ważne.
Większe lub mniejsze rozmiary patrz model Mini, model 651 i model 653. W naszym asortymencie dostępne są również dodatkowe produkty do przygotowania powietrza włącznie z urządzeniami wstępnie zmontowanymi.

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **F** | 34,5 mm |
| **Maks. ciśnienie wlotowe** | 16 bar |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 16 bar |
| **Materiał uszczelnienia** | NBR |
| **J** | 61,5 mm |
| **I** | 63,5 mm |
| **H** | 71,5 mm |
| **Gwint** | 69 mm |
| **B** | 66 mm |
| **C** | G 1/8 |
| **Materiał korpusu** | aluminium |
| **A** | 125 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | G 3/8 |
| **Histereza** | 0,2 bar (2 PSI) |
| **Zasada działania** | reduktor membranowy o małej histerezie |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0,5 - 10 bar |
| **Przepływ maksymalny** | 6530 l/min (230.5 CFM) |
| **Przyłącze** | G 3/8 |
| **Czynniki** | sprężone powietrze, gaz neutralny |
| **Zakres temperatury** | -20 °C do +50 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-CEJN002418 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44