



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtroreduktor + filtr, 0,01 um (195035655) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002440**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Model 652 to kompletna jednostka uzdatniania powietrza z zaworem odcinającym, filtrem, reduktorem i smarownicą. Zawór odcinający zapewnia odcięcie ciśnienia doprowadzanego do dalszych maszyn, filtr usuwa wszelkie zanieczyszczenia i wodę, reduktor zapewnia odpowiedni poziom ciśnienia, a smarownica umożliwia stałe i proporcjonalne dostarczanie oleju; wspólnie elementy te zapewniają wydajność oraz wydłużenie żywotności narzędzi i urządzeń pneumatycznych, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo w oparciu o zawór odcinający. Łatwe w montażu i utrzymaniu kompletne rozwiązanie może być zamocowane na górze lub z boku. System dostarczany jest z blokami rozdzielającymi, które służą do oddzielania powietrza smarowanego od niesmarowanego. Zastosowania: W praktycznie każdej branży, np. produkcji, spożywczej, przetwórstwa, tapicerskiej, papierniczej itp., jako źródło energii wykorzystuje się sprężone powietrze. Etap przygotowania powietrza jest szczególnie ważny we wspólnej sieci sprężonego powietrza z licznymi wyjściami i rozbudowanym orurowaniem.

Mniejsze i większe rozmiary oferują Model 651 i Model 653. W naszym asortymencie produktów służących do uzdatniania powietrza dostępne są dodatkowe propozycje dla etapu przygotowania powietrza.

DANE TECHNICZNE

Materiał uszczelnienia	NBR
Wkład filtrujący	polietylen spiekany
Uzupełnianie oleju	pod ciśnieniem
Rodzaj spustu kondensatu	półautomatyczny
Pojemność pojemnika	11 cm ³
Olej do smarownicy	bez detergentów i agresywnych dodatków
Minimalny przepływ	20 l/min (0.7 CFM)
Maks. pojemność oleju	0 cm ³
Maks. ciśnienie pracy przy 23 °C	10 bar
Rodzaj elementu FRL	filtrreduktor+smarownica
Rodzaj smarowania	selektywna mgła olejowa
Materiał korpusu	aluminium
Histereza	0,2 bar (2 PSI)
Materiał zbiornika	poliwęglan
Zasada działania	reduktor membranowy o małej histerezie
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Przepływ maksymalny	1100 l/min (38.8 CFM)
Przyłącze	G 1/2
Czynniki	sprężone powietrze, gaz neutralny
Zakres temperatury	+5 °C do +50 °C
Dokładność filtracji	0.01 um

Nr kat.

OT-CEJN002440