



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Króciec do szybkozłączki G 3/4 (GW) (106646201) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001813

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

CEJN seria 664 zawiera wtyki szybkozłącza Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028 i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku. Wtyki serii 664 łączą się ze złączami serii 665.

Wtyki z eliminatorem ciśnienia dostępne są również w czterech innych rozmiarach; DN 6,3 (seria 264), DN 10 (seria 364), DN 12,5 (seria 564) i DN 19 (seria 764). Szybkozłącza stalowe zgodne z ISO 16028, patrz seria 665.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg
Materiał wtyku	stal (pasywowana)
Możliwość łączenia	przy statycznym ciśnieniu resztkowym 400 bar po stronie wtyku.
Możliwość stosowania zamiennego	można stosować zamiennie z produktami innych marek zgodnych z normą ISO16028
Sześciokąt	36 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	16 mm (0,6")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1200 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1200 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Średnica	40 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-10
Wielkość korpusu w calach	5/8
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR)
Przepływ	116 l/min (25.5 GPM) przy ΔP 3 bar **
Uszczelka	NBR
Przyłącze	G 3/4
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	99,5 mm

Nr kat.

OT-CEJN001813