



Szybkozłączka G 3/4 (GW) (107651211) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001819

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

CEJN seria 765 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i przekraczają normę ISO 16028 do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Seria szybkozłączy 765 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpylowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 765 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.

Szybkozłącza i wtyki dostępne są również w innych rozmiarach, DN 5 (seria 165), DN 6,3 (seria 265), DN 10 (seria 365), DN 12,5 (seria 565), DN 16 (seria 665), DN 25 (seria 065). Wersja ze stali nierdzewnej, patrz seria 766. Wtyki z eliminatorem ciśnienia dostępne są w serii 764.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Materiał wtyku	stal (pasywowana)
Możliwość łączenia	ograniczenie tylko siłą operatora
Możliwość stosowania zamiennego	można stosować zamiennie z produktami innych marek zgodnych z normą ISO16028
Sześciokąt	41 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	19 mm (0,7")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1200 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1200 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	400 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	400 bar
Średnica	46,2 mm
Materiał szybkozłącza	stal (pasywowana)
Wielkość korpusu (typoszereg)	-12
Wielkość korpusu w calach	3/4
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczelk na zapytanie)
Przepływ	188 l/min (41.4 GPM) przy ΔP 3 bar **
Uszczelka	FPM
Przyłącze	G 3/4
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	99 mm

Nr kat.

OT-CEJN001819