



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Króciec do szybkozłączki G 3/4 (GW) FPM (107666211) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001825

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

CEJN seria 766 to szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową wymiarowo zgodne z ISO 16028 Standard dla zastosowań hydraulicznych na małe i średnie ciśnienie. Konstrukcja z płaską powierzchnią czołową minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Konstrukcja ze stali nierdzewnej powoduje, że są one wyjątkowo wytrzymałe i nadają się do zastosowań w skrajnych warunkach otoczenia. Seria szybkozłączy 766 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpylowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 766 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem.

Szybkozłącza i wtyki są również dostępne w trzech mniejszych rozmiarach; DN 6.3 (seria 266), DN 10 (seria 366), DN 12.5 (seria 566). Wersja stalowa - patrz seria 765. Wtyki z eliminatorem ciśnienia dostępne są w serii 764.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Materiał szybkołącząca	stal nierdzewna AISI 316
Możliwość łączenia	bez ciśnienia
Sześciokąt	41 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	19 mm (0,7")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1000 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1000 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	250 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	250 bar
Materiał wtyku	stal nierdzewna AISI 316
Średnica	46,2 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-12
Wielkość korpusu w calach	3/4
Materiał uszczelnienia	Viton (FPM), inne materiały uszczelniające na życzenie
Przepływ	188 l/min (41.4 GPM) przy ΔP 3 bar **
Uszczelka	FPM
Przyłącze	G 3/4
Zakres temperatury	-20 °C do +205 °C
Długość	99 mm

Nr kat.	OT-CEJN001825
---------	---------------