



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Króciec do szybkozłączki G 1/4 (GW) (100646204) - Cejn



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-CEJN001729**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

CEJN seria 064 zawiera wtyki szybkozłączka Flat Face z wbudowanym eliminatorem ciśnienia. Wtyk spełnia wymogi normy ISO 16028 i przekracza je w zastosowaniach hydraulicznych na niskie i średnie ciśnienie. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Eliminator ciśnienia pozwala na łączenie przy resztkowym ciśnieniu po stronie wtyku. Wtyki serii 064 łączą się ze złączkami serii 065.

Wtyki z eliminatorem ciśnienia dostępne są również w mniejszych rozmiarach; DN 6.3 (seria 264), DN 10 (seria 364), DN 12.5 (seria 564), DN 16 (seria 664) i DN19 764(.

### DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Materiał wtyku	stal (pasywowana)
Możliwość łączenia	przy statycznym ciśnieniu resztkowym 400 bar po stronie wtyku.
Możliwość stosowania zamiennego	można stosować zamiennie z produktami innych marek zgodnych z normą ISO16028
Sześciokąt	55 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	25 mm (1,0")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1200 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1200 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	350 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	350 bar
Średnica	60 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-16
Wielkość korpusu w calach	1"
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR)
Przepływ	290 l/min (63.8 GPM) przy $\Delta P$ 3 bar **
Uszczelka	NBR
Przyłącze	G 1-1/4"
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	142 mm

Nr kat.

OT-CEJN001729