



## Szybkozłączka G 1" (GW) (100651203) - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**OT-CEJN001730**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

CEJN seria 065 reprezentuje szybkozłącza z płaską powierzchnią czołową, które są zgodne i przekraczają normę ISO 16028 do zastosowań hydraulicznych do niskiego i średniego ciśnienia. Konstrukcja Flat Face minimalizuje przecieki podczas łączenia i rozłączania. Seria szybkozłączy 065 wymaga tylko jednej ręki do obsługi, przez co łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Kapturki przeciwpylowe dostępne są jako akcesoria dla szybkozłączy i wtyków, aby zapobiec przeniknięciu pyłu i zabrudzeń do systemu. Szybkozłącza serii 065 posiadają również funkcję ręcznej blokady bezpieczeństwa jako dodatkowe zabezpieczenie przed mimowolnym rozłączeniem. Szybkozłącza i wtyki dostępne są również w innych rozmiarach, DN 5 (seria 165), DN 6,3 (seria 265), DN 10 (seria 365), DN 12,5 (seria 565), DN 16 (seria 665), DN 19 (seria 765).

### DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Materiał wtyku	stal (pasywowana)
Możliwość łączenia	ograniczenie tylko siłą operatora
Możliwość stosowania zamiennego	można stosować zamiennie z produktami innych marek zgodnych z normą ISO16028
Sześciokąt	46 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	25 mm (1,0")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1200 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1200 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	350 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	350 bar
Średnica	60 mm
Materiał szybkozłącza	stal (pasywowana)
Wielkość korpusu (typoszereg)	-16
Wielkość korpusu w calach	1"
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR), uszczelki z innych materiałów na życzenie
Przepływ	330 l/min (72.6 GPM) przy $\Delta P$ 3 bar **
Uszczelka	NBR/PUR
Przyłącze	G 1"
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	109 mm

Nr kat.	OT-CEJN001730
---------	---------------