



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Szybkozłączka G 1/8 (GW) (101651201) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN001734**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Seria 165 CEJN szybkozłączy Flat-Face (z płaską powierzchnią czołową) przeznaczona jest do niskociśnieniowych i średnociśnieniowych zastosowań hydraulicznych. Konstrukcja Flat-Face (o płaskiej powierzchni czołowej) minimalizuje wyciek podczas łączenia i rozłączania. Szybkozłącza z serii 165 są obsługiwane jedną ręką, co sprawia, że łączenie i rozłączanie jest szybkie i łatwe. Szybkozłącza z serii 165 mają ręczne zabezpieczenie będące dodatkową ochroną przed nieumyślnym rozłączeniem.

Szybkozłącza i wtyki są również dostępne w pięciu innych rozmiarach; DN 6,3 (Seria 265), DN 10 (Seria 365), DN 12,5 (Seria 565), DN 16 (Seria 665), DN 19 (Seria 765).

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Materiał szybkołącząca	stal (pasywowana)
Możliwość łączenia	ograniczenie tylko siłą operatora
Sześciokąt	19 mm
Rozłączenie pod ciśnieniem	niedozwolone
Średnica nominalna przepływu DN	3,2 mm (0,1")
Min. ciśnienie rozrywające po odłączeniu	1400 bar
Min. podłączone ciśnienie rozrywające	1400 bar
Maksymalne ciśnienie robocze po odłączeniu	720 bar
Maksymalne podłączone ciśnienie robocze	720 bar
Materiał wtyku	stal (cynk-nikiel, pasywowana)
Średnica	22 mm
Wielkość korpusu (typoszereg)	-2
Wielkość korpusu w calach	1/8
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczeltek na zapytanie)
Przepływ	7.5 l/min (1.7 GPM) przy $\Delta P$ 3 bar **
Uszczelka	NBR
Przyłącze	G 1/8
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Długość	47 mm

Nr kat.

OT-CEJN001734