



Szybkozłączka kątowe 90° (101161250) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001854

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Oryginał CEJN, seria 116 oferowana jest w konstrukcji standardowej i Flat Face do stosowania w siłownikach, narzędziach do naprężania śrub, ściągaczach do łożysk i innych. Charakteryzuje się wyjątkowo małymi wymiarami zewnętrznymi oraz funkcją sucho odcinającą w standardzie. Wszystkie odślonięte elementy wykonane są z ocynkowanej stali. Seria posiada konstrukcję z pierścieniem bezpieczeństwa z tuleją blokującą, która zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Szybkozłączka i wtyki wykonane są ze stali nierdzewnej i stali chemicznie nikielowanej do stosowania w środowiskach korodujących. Seria zawiera również szybkozłączka z połączeniem obrotowym pod kątem 90° do stosowania w ciasnych miejscach. Zwiększając okres użytkowania całego systemu hydraulicznego, kapturki przeciwpyłowe plastikowe są standardem zarówno dla szybkozłączki jak i dla wtyków. Oddzielnie można zamówić aluminiowe kapturki przeciwpyłowe.

Zastosowania: hydrauliczne dokręcanie śrub, stoły pomiarowe, cylindry, ściągacze do łożysk

DANE TECHNICZNE

Średnica	28 mm
Przepływ nominalny	6 l/min (1,3 GPM UK)
Długość	68,8 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4
Uwaga	zintegrowany element obrotowy
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczelnek na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłącza	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Materiał wtyku	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	22 mm
Zalecana metoda uszczelniania	CMS*

Nr kat.

OT-CEJN001854