



Połączenie T 1, złącze / 2 króćce (101163166) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001860**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Połączenie serii 116 T, to lekka, jednoczęściowa konstrukcja stanowiąca połączenie szybkozłącza i wtyku, aby wykonywać szeregowe połączenia narzędzi hydraulicznych pod wysokim ciśnieniem, jak naprężacze śrub i siłowniki. Zastępując tradycyjne bloki portów, które mogą wymagać do 13 elementów z przynajmniej pięcioma różnymi numerami części, połączenie kompaktowe T minimalizuje ryzyko przecieków przez zmniejszenie potencjalnych punktów nieszczelności. Zmodyfikowane uszczelnienie umożliwia zaworowi wtyku obsługę dynamicznego obciążenia podczas rozłączania, bez ryzyka uszkodzenia uszczelnienia. Testowane, wstępnie zmontowane połączenie jest fabrycznie gotowe do instalacji oszczędzając czas i koszty montażu.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg
Przepływ nominalny	6 l/min (GPM UK)
Długość	103 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Wysokość	62 mm
Głębokość	28 mm
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczelki na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłącza	utwardzona stal z powłoką cynkowo-chromianową
Materiał wtyku	utwardzona stal z powłoką cynkowo-chromianową
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")

Nr kat.	OT-CEJN001860
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:53