



Króciec do szybkozłączki NPT 1/4 (GW) (101166402) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN001865

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Oryginał CEJN, seria 116 oferowana jest w konstrukcji standardowej i Flat Face do stosowania w siłownikach, narzędziach do naprężania śrub, ściągaczach do łożysk i innych. Charakteryzuje się wyjątkowo małymi wymiarami zewnętrznymi oraz funkcją sucho odcinającą w standardzie. Wszystkie odstłonięte elementy wykonane są z ocynkowanej stali. Seria posiada konstrukcję z pierścieniem bezpieczeństwa z tuleją blokującą, która zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Szybkozłącza i wtyki wykonane są ze stali nierdzewnej i stali chemicznie nikielowanej do stosowania w środowiskach korodujących. Seria zawiera również szybkozłącze z połączeniem obrotowym pod kątem 90° do stosowania w ciasnych miejscach. Zwiększając okres użytkowania całego systemu hydraulicznego, kapturki przeciwpyłowe plastikowe są standardem zarówno dla szybkozłączki jak i dla wtyków. Oddzielnie można zamówić aluminiowe kapturki przeciwpyłowe.

Zastosowania: hydrauliczne dokręcanie śrub, stoły pomiarowe, cylindry, ściągacze do łożysk

DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Średnica	24,7 mm
Przepływ nominalny	6 l/min (1,3 GPM UK)
Długość	35,7 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przylącze	NPT 1/4
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczelki na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłączki	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Materiał wtyku	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	22 mm

Nr kat.

OT-CEJN001865

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:01