



Szybkozłączka 3/8 (GW)PT (102181434) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000072**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Seria 218, to oryginał CEJN, który pomimo bardzo małych wymiarów zewnętrznych umożliwia skrajnie duże przepływy. Zarówno opatentowana konstrukcja uszczelnienia jak i funkcja sucho odcinania są standardem w asortymencie CEJN do wysokiego ciśnienia. Szybkozłącze ma również pierścień bezpieczeństwa dla tulei blokującej, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu. Plastikowe kapturki są standardem dla szybkozłącza i wtyku. Seria to uniwersalne szybkozłącze, które dobrze pracuje w większości zastosowań, chociaż głównie zalecana jest tam, gdzie wymagane są duże natężenia przepływu.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Średnica	34,6 mm
Przepływ nominalny	15 l/min (3,3 GPM UK)
Długość	73,4 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	NPT 3/8
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczeltek na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	100 MPa
Materiał szybkozłącza	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Materiał wtyku	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Min. ciśnienie rozrywające	280 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	4,5 mm (0,2")
Sześciokąt	30 mm

Nr kat.

OT-CEJN000072

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:06