



Szybkozłączka G 3/8 (GW) NBR (101151204) - Cejn



Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000006

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka hydrauliczna serii 115 do instalacji ultra wysokiego ciśnienia są łatwe w obsłudze, bezpieczne i niezawodne. Szybkozłączka dostępna są w wariantach konstrukcyjnych standardowym i z płaską powierzchnią czołową. Seria 115 to złączka bezwyciekowe zapewniające suche podłączanie i rozłączanie z myślą o ochronie zarówno środowiska, jak i integralności instalacji. Standardowym wyposażeniem jest zabezpieczenie, które podnosi poziom bezpieczeństwa, eliminując ryzyko przypadkowego rozłączenia. Wydajna i wytrzymała konstrukcja oraz niewielkie wymiary zewnętrzne sprawiają, że jest to produkt odpowiedni do wielu zastosowań. Wtyki dostępne są również z zaworem zapobiegającym przerwaniu węża. W razie przerwania węża wtyk zamyka się i zapobiega wyciekom oleju, które mogłyby zakłócić produkcję i środowisko. Plastikowe kapturki przeciwpyłowe są standardem w przypadku zarówno szybkozłączy, jak i wtyków. Przedłużają one żywotność złączy, wtyków i całego układu hydraulicznego. Na życzenie dostępne są również kapturki przeciwpyłowe aluminiowe.

Zastosowania: hydrauliczne dokręcanie śrub, stoły pomiarowe, cylindry, ściągacze do łożysk, narzędzia dynamometryczne, narzędzia ratunkowe

DANE TECHNICZNE

Waga	0,195 kg
Średnica	28 mm
Przepływ nominalny	6 l/min (1,3 GPM UK)
Długość	63,3 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 3/8
Materiał uszczelnienia	NBR, inne materiały uszczeltek na zapytanie
Maks. ciśnienie pracy	100 MPa
Materiał szybkozłącza	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Materiał wtyku	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Min. ciśnienie rozrywające	260 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	24 mm
Zalecana metoda uszczelniania	T3*
Zalecany moment dokręcania (Nm)	70-80 Nm

Nr kat.

OT-CEJN000006