



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Szybkozłączka G 1/4 (GW) NBR (101161746) - Cejn



Numer artykułu SKU:  
**OT-CEJN002244**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Oryginalna konstrukcja CEJN do stosowania na tradycyjnych narzędziach, jak napinacze, klucze, ściągacze, zespoły zasilające i dużo więcej w wymagających i korodujących środowiskach. Posiada wyjątkowo małe wymiary zewnętrzne i mają funkcję sucho odcinania. Standardowym wyposażeniem jest zabezpieczenie, które podnosi poziom bezpieczeństwa, eliminując ryzyko przypadkowego rozłączenia. Wszystkie odślonięte elementy są ze stali nierdzewnej lub nawet stali kwasoodpornej, aby zapewnić możliwie najdłuższy okres użytkowania, co jest bezpieczne zarówno dla środowiska jak i pieniędzy. Aby zwiększyć jeszcze okres użytkowania całej instalacji hydraulicznej, szybkozłącze i wtyk posiadają plastikowe kapturki przeciwpyłowe. Oddzielnie można zamówić aluminiowe kapturki przeciwpyłowe.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,195 kg
Średnica	28 mm
Przepływ nominalny	6 l/min (1,3 GPM UK)
Długość	61,3 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4
Materiał uszczelnienia	NBR, inne materiały uszczelki na zapytanie
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłącza	stal nierdzewna hartowana AISI 316
Materiał wtyku	stal nierdzewna hartowana AISI 316
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	24 mm
Zalecana metoda uszczelniania	CMS*
Zalecany moment dokręcania (Nm)	40-50 Nm

Nr kat.

OT-CEJN002244