



Króciec do szybkozłączki G 1/4 (GW) NBR (101166741) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN002246**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Oryginalna konstrukcja CEJN do stosowania na tradycyjnych narzędziach, jak napinacze, klucze, ściągacze, zespoły zasilające i dużo więcej w wymagających i korodujących środowiskach. Posiada wyjątkowo małe wymiary zewnętrzne i mają funkcję sucho odcinania. Standardowym wyposażeniem jest zabezpieczenie, które podnosi poziom bezpieczeństwa, eliminując ryzyko przypadkowego rozłączenia. Wszystkie odsłonięte elementy są ze stali nierdzewnej lub nawet stali kwasoodpornej, aby zapewnić możliwie najdłuższy okres użytkowania, co jest bezpieczne zarówno dla środowiska jak i pieniędzy. Aby zwiększyć jeszcze okres użytkowania całej instalacji hydraulicznej, szybkozłączce i wtyk posiadają plastikowe kapturki przeciwpyłowe. Oddzielnie można zamówić aluminiowe kapturki przeciwpyłowe.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Średnica	24,5 mm
Przepływ nominalny	6 l/min (1,3 GPM UK)
Długość	51,2 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przylącze	G 1/4
Materiał uszczelnienia	NBR, inne materiały uszczeltek na zapytanie
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłączka	stal nierdzewna hartowana AISI 316
Materiał wtyku	stal nierdzewna hartowana AISI 316
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	22 mm
Zalecana metoda uszczelniania	CMS*

Nr kat.

OT-CEJN002246

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:36