



Złączka G 1/4 (GW) NBR (101251203) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000055**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Oryginał CEJN, któremu klienci ufają od ponad 40 lat, seria 125 posiada wyjątkowo małe wymiary zewnętrzne i opatentowaną konstrukcję uszczelnienia. Seria doskonale sprawuje się w napinaczach, ściągaczach łożysk i w innych zastosowaniach. Funkcja sucho odcinania jest standardem, tak jak kapturki przeciwpyłowe plastikowe, które przedłużają okres użytkowania całej instalacji hydraulicznej. Wszystkie odsłonięte elementy wykonane są z ocynkowanej stali.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Średnica	30 mm
Przepływ nominalny	5,8 l/min (1,3 GPM UK)
Długość	64,3 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4
Uwaga	ciśnienie pracy 250 MPa
Materiał uszczelnienia	NBR, inne materiały uszczelnek na zapytanie
Maks. ciśnienie pracy	250 MPa
Materiał szybkozłącza	hartowany, cynk-nikiel, cynk-żelazo
Materiał wtyku	hartowany, cynk-nikiel
Min. ciśnienie rozrywające	500 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	24 mm
Zalecana metoda uszczelniania	CMS*

Nr kat.	OT-CEJN000055
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:43