



## Szybkozłączka G 3/8 (GW) NBR (101161229) - Cejn



**Numer artykułu SKU:  
OT-CEJN000035**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

CEJN seria 116 w konstrukcji Flat-Face ma ciśnienie pracy 1500 bar. Seria 116 Flat-Face zalecana jest przede wszystkim do zastosowań przemysłowych, jak napinacze, rozdzielacze i narzędzia mocujące.

## DANE TECHNICZNE

Średnica	30 mm
Przepływ nominalny	5,3 l/min (1,2 GPM UK)
Długość	72,6 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 3/8
Uwaga	maks. ciśnienie pracy 100 MPa
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczeltek na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłączka	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Materiał wtyku	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	24 mm
Zalecana metoda uszczelniania	T3*

Nr kat.

OT-CEJN000035

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:11