



Szybkozłączka G 1/4 (GZ) NBR (101161269) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000037**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

CEJN seria 116 w konstrukcji Flat-Face ma ciśnienie pracy 1500 bar. Seria 116 Flat-Face zalecana jest przede wszystkim do zastosowań przemysłowych, jak napinacze, rozdzielacze i narzędzia mocujące.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Średnica	30 mm
Przepływ nominalny	5,3 l/min (1,2 GPM UK)
Długość	70,6 mm
Zakres temperatury	-30 °C do +100 °C
Przyłącze	G 1/4
Materiał uszczelnienia	NBR (NBR/PUR, inne materiały uszczeltek na zapytanie)
Maks. ciśnienie pracy	150 MPa
Materiał szybkozłącza	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Materiał wtyku	stal hartowana, platerowana chromianem cynku
Min. ciśnienie rozrywające	300 MPa
Średnica nominalna przepływu DN	2,5 mm (0,1")
Sześciokąt	24 mm
Zalecana metoda uszczelniania	T4*

Nr kat.

OT-CEJN000037

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:21