



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłączka 11 mm NBR (109641556) - Cejn



**Numer artykułu SKU:
OT-CEJN000898**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Szybkozłączka automatyczne/złączka pasowane na ślepo CEJN do płynów zostały opracowane specjalnie z myślą o automatyzacji w przemyśle. Stosowane w połączeniach produkcyjnych mogą zminimalizować kosztowne przestoje spowodowane naprawami lub zmianą form i narzędzi. Automatyczne szybkozłączka CEJN wbudowane w kolektory umożliwiają szybkie, jednoczesne połączenie i rozłączenie nieograniczonej liczby linii dla szerokiego spektrum czynników technologicznych. Unikalna opatentowana konstrukcja umożliwia łączenie/rozłączanie szybkozłączy pod pełnym ciśnieniem roboczym. Ciśnienie robocze do 35 bar, a ich konstrukcja Flat Face, z funkcją suchoodcinania zapewniają pracę bez przecieków. Produkty w ramach serii 964 są wykonane z niklowanego mosiądzu i odpowiednie do zastosowań z płynami / związanymi z chłodzeniem cieczą, takich jak systemy zmiany narzędzi w obrabiarkach. Seria ma szeroki wybór połączeń gwintowych, gdzie G dostępne są w standardzie. Istnieją alternatywne sposoby montażu przy użyciu oddzielnych połączeń gwintowych. Specjalne modele wykorzystujące inne materiały dostępne są na życzenie. Seria dostępna jest również w pięciu innych rozmiarach: Serie 864, 924, 944, 974 i 984. Wersje stalowe są dostępne w ramach serii 915, 925, 945, 965, 975 i 985.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,24 kg
Zakres temperatury	-20 °C do +100 °C
Przyłącze	M33x1,5
Średnica zewnętrzna D	35 mm
A	50 mm
E	45 mm
B	40 mm
Gwint	33,5 mm
Materiał uszczelnienia	NBR (NB), inne materiały uszczelki na zapytanie
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Połączenie pod ciśnieniem	35 bar
Materiał szybkozłącza	mosiądz niklowany
Materiał wtyku	mosiądz niklowany
Min. ciśnienie rozrywające	140 bar
Średnica nominalna przepływu DN	11 mm (0,4")

Nr kat.

OT-CEJN000898