AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy G1/4 - 10, mosiądz niklowany - EASY LINE



Numer artykułu SKU: GRLAIQS1410MSV-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE WTYKOWE G 1/8" - G 1/2", MOSIĄDZ NIKLOWANY seria EASY-LINE

Zawory dławiąco-zwrotne Easy Line G1/8"-G1/2" to wysokiej jakości i trwałości elementy służące do bezstopniowej regulacji prędkości ruchu siłowników pneumatycznych.

- zawory dławiąco-zwrotne wtykowe Easy Line G1/8"-G1/2" używane są do regulacji prędkości ruchu siłowników tłoczyskowych, obrotowych (wahadłowych) i beztłoczyskowych
- zawory serii Easy Line montowane są bezpośrednio w przyłącze siłownika i spełniają także rolę złączki wtykowej
- montaż w przyłączu siłownika zwiększa skuteczność regulacji przepływu
- zawory dławiąco-zwrotne to połączenie dwóch typów zaworów: zaworu dławiącego oraz jednokierunkowego zaworu zwrotnego
- zawory dławiąco-zwrotne pozwalają na swobodny przepływ medium roboczego w jednym kierunku i dławienie przepływu w kierunku przeciwnym
- wykonanie z mosiądzu niklowanego zwiększa wytrzymałość mechaniczną w trudnych warunkach pracy
- zawory dławiąco-zwrotne Easy Line G1/8"-G1/2" posiadają złączkę wtykową do wielokrotnego podłączania przewodów pneumatycznych
- regulacja przepływu odbywa się ręcznie pokrętłem
- do zaworów wtykowych podłącza się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy
Rodzaje i zakresy średnic przewodów:
Dostosowane do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od Ø4 do Ø10 mm poliuretanowych PU, PUN, polietylenowych PE i poliamidowych PA
Ciśnienie pracy: od 0 do 9 bar
Zalecane temperatury pracy: od 0°C do +60°C
Materiały: korpus, pierścień zwalniający: wytrzymałe tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty - stal nierdzewna

---

DANE TECHNICZNE

Średnica D	10 mm
Rozmiar gwintu	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica D1	16 mm
Średnica D2	17 mm
Długość (L1)	6,5 mm
Długość (H)	31 mm
Długość (L2)	17 mm

Nr kat.	GRLAIQS1410MSV-EL

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:39