



6304 16 12 - Legris



Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER015962**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Waga                                           | 0,037 kg                                                     |
| Materiał uszczelki                             | EPDM                                                         |
| Maks. ciśnienie pracy                          | 145 psi                                                      |
| Materiał korpusu                               | Biopolimer/mosiądz niklowany chemicznie,<br>dopuszczenie FDA |
| Maksymalna temperatura robocza                 | 95 °C                                                        |
| Maksymalne podciśnienie w trybie pracy ciągłej | 755 mm Hg                                                    |
| Minimalna temperatura robocza                  | -20 °C                                                       |
| Rozmiar przyłącza 1                            | 16 mm (średnica zewnętrzna)                                  |
| Rozmiar przyłącza 2                            | 12 mm (średnica zewnętrzna)                                  |
| Typ połączenia 1                               | przewód                                                      |
| Typ połączenia 2                               | przewód                                                      |
| Ilość w opakowaniu                             | 5                                                            |

Nr kat.

OC-PARKER015962