AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

6993 04 13 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER016618

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 15 tygodni

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,014 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał uszczelki	EPDM
Maks. ciśnienie pracy	16 bar
Materiał korpusu	Biopolimer/mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA
Maksymalna temperatura robocza	95 °C
Maksymalne podciśnienie w trybie pracy ciągłej	755 mm Hg
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Rozmiar przyłącza 1	4 mm (średnica zewnętrzna)
Rozmiar przyłącza 2	4 mm (średnica zewnętrzna)
Rozmiar sześciokąta	16 mm
Typ połączenia 1	przewód
Typ połączenia 2	przewód
Ilość w opakowaniu	10
Rodzaj medium	woda

Nr kat.	OC-PARKER016618