AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

HNPMB6BP - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER001226

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 10 tygodni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,024 kg
Rodzaj gwintu	M
Maks. ciśnienie pracy	25 barg
Materiał korpusu	mosiądz
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Materiał pierścienia chwytającego	stal nierdzewna
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Ilość w opakowaniu	30
Medium robocze	sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 4	D:6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25 Klasyfikacja może być osiągnięta, gdy jest używana z ognioodpornymi rurami, w pełni dostosowana do zastosowań w transportowych układach hamulcowych z rurami

Nr kat.	OC-PARKER001226

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:06