AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

M22M16WGG88B - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER003215

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3 tygodnie

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,128 kg
Gwint	M16x1,5
Rodzaj gwintu	M
Gwint 2	M22x1,5
Maks. ciśnienie pracy	25 barg
materiał nakrętki	mosiądz
Materiał korpusu	mosiądz
gwint 3	M26x1,5
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Ilość w opakowaniu	50
Medium robocze	sprężone powietrze
Zgodność ze specyfikacjami	EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25 Klasyfikacja może być osiągnięta, gdy jest używana z ognioodpornymi rurami, w pełni dostosowana do zastosowań w transportowych układach hamulcowych z rurami

Nr kat.	OC-PARKER003215

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 22:06