



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

M16M12F8UG8B - Legris



Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER003198

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

|                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                           | 0,051 kg                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwint                          | M12x1,5                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj gwintu                  | M                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwint 2                        | M16x1,5                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. ciśnienie pracy          | 25 barg                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał korpusu               | mosiądz                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimalna temperatura robocza  | -40 °C                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość w opakowaniu             | 10                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medium robocze                 | sprężone powietrze                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność ze specyfikacjami     | EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25<br>Klasyfikacja może być osiągnięta, gdy jest używana z ognioodpornymi rurami, w pełni dostosowana do zastosowań w transportowych układach hamulcowych z rurami: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2 |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER003198 |
|---------|-----------------|