AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk prosty 10 mm (3620 10 00) - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER014443

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Maks. ciśnienie pracy	30 barg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Ilość w opakowaniu	10
Medium robocze	sprężone powietrze, smary, woda
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	10 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł - ISO 14743: przekładnie pneumatyczne, złączki wciskane do rur termoplastycznych, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX)

Nr kat.	OC-PARKER014443

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:04