



Złącze proste do przewodu 8 mm 6,3 mm (3622 08 56) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER014461**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,008 kg
Maks. ciśnienie pracy	30 barg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Ilość w opakowaniu	10
Medium robocze	sprężone powietrze, smary, woda
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 3	8 mm
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 4	6,3 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł - ISO 14743: przekładnie pneumatyczne, złączki wciskane do rur termoplastycznych, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX), UL94 V-0 - Żywność - RG: 21CFR (FDA), RG: 193

Nr kat.

OC-PARKER014461