



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Złącze redukcyjne 12 mm 1/2 INC (3667 12 62) - Legris



Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER014540

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                       | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maks. ciśnienie pracy                      | 30 barg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiał korpusu                           | mosiądz niklowany chemicznie,<br>dopuszczenie FDA                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna temperatura robocza             | 150 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiał pierścienia O-ring                | FKM                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimalna temperatura robocza              | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podciśnienie znamionowe                    | 755 mm Hg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość w opakowaniu                         | 10                                                                                                                                                                                                                                         |
| Medium robocze                             | sprężone powietrze, smary, woda                                                                                                                                                                                                            |
| Średnica zewnętrzna przewodu               | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                       |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 3 | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zgodność ze specyfikacjami                 | Przemysł - ISO 14743: przekładnie pneumatyczne, złączki wciskane do rur termoplastycznych, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX), UL94 V-0 - Żywność - RG: 21CFR (FDA), RG: 193 |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER014540 |
|---------|-----------------|