AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

3609 60 18 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER014397

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,043 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	NPT
Maks. ciśnienie pracy	20 barg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA
Średnica zewnętrzna przewodu 2	3/8
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Materiał pierścienia O-ring	FKM
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Ilość w opakowaniu	10
Medium robocze	sprężone powietrze, smary, woda
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł - ISO 14743: przekładnie pneumatyczne, złączki wciskane do rur termoplastycznych, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX)

Nr kat.	OC-PARKER014397