AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# 3675 04 14 - Legris



## Numer artykułu SKU: OC-PARKER014562

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 9 tygodni

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,017 kg |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | NPT |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 30 barg |
| **Materiał korpusu** | mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 150 °C |
| **Materiał pierścienia O-ring** | FKM |
| **Minimalna temperatura robocza** | -20 °C |
| **Podciśnienie znamionowe** | 755 mm Hg |
| **Ilość w opakowaniu** | 10 |
| **Medium robocze** | sprężone powietrze, smary, woda |
| **Średnica zewnętrzna przewodu** | 5/32" |
| **Zgodność ze specyfikacjami** | Przemysł - ISO 14743: przekładnie pneumatyczne, złączki wciskane do rur termoplastycznych, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER014562 |