



3699 06 10 52 - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER014640**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,017 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Maks. ciśnienie pracy	20 barg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Materiał pierścienia O-ring	FKM
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Ilość w opakowaniu	100
Medium robocze	sprężone powietrze, smary, woda
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł - ISO 14743: przekładnie pneumatyczne, złączki wciskane do rur termoplastycznych, DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX), UL94 V-0 - Żywność - RG: 21CFR (FDA), RG: 193

Nr kat.

OC-PARKER014640

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 05:19