



Złącze CARTRIDGE 4 mm (3600 04 00) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER014266**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Waga | 0,006 kg |
| Maks. ciśnienie pracy | 30 barg |
| Materiał korpusu | mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA |
| Maksymalna temperatura robocza | 150 °C |
| Materiał pierścienia O-ring | FKM |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |
| Podciśnienie znamionowe | 755 mm Hg |
| Ilość w opakowaniu | 10 |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2 | 4 mm |
| Zgodność ze specyfikacjami | LF 3600, LF 3800, LF 3900: DI: 97/23/CE (PED), RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (minimalny przepływ 0,02 l/h), DI: 2011/65/CE (RoHS), USDA NSF H1: smar, ASTM B733-04: samokatalityczna powłoka nikiel, DI: 94/9/CE (ATEX) -- TL: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2011/65/ |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER014266 |
|---------|-----------------|