



## Złącze CARTRIDGE 12 mm (3600 12 00) - Legris



**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER014270**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,023 kg
Maks. ciśnienie pracy	30 barg
Materiał korpusu	mosiądz niklowany chemicznie, dopuszczenie FDA
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Materiał pierścienia O-ring	FKM
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Ilość w opakowaniu	10
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	12 mm
Zgodność ze specyfikacjami	LF 3600, LF 3800, LF 3900: DI: 97/23/CE (PED), RG: 21CFR (FDA), RG: 1935/2004/CE (minimalny przepływ 0,02 l/h), DI: 2011/65/CE (RoHS), USDA NSF H1: smar, ASTM B733-04: samokatalityczna powłoka nikiel, DI: 94/9/CE (ATEX) -- TL: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2011/65/

Nr kat.

OC-PARKER014270