



Złączka prosta z gwintem zewnętrznym i uszczelką bimetalową 4 mm G1/8 (0101 04 10) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER004558**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Waga | 0,016 kg |
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Materiał tulei | mosiądz |
| materiał nakrętki | mosiądz |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Ilość w opakowaniu | 10 |
| Medium robocze | woda, olej obróbkowy, paliwo, olej hydrauliczny, sprężone powietrze, płyny chemiczne, środki dezynfekujące |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2 | 4 mm |
| Zgodność ze specyfikacjami | CNOMO: E07,21,115N (dla urządzeń zrobotyzowanych w przem. motoryzacyjnym), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX) |

Nr kat.

OC-PARKER004558