



Złączka prosta z gwintem zewnętrznym i uszczelką bimetalową 18 mm G3/4 (0101 18 27 39) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER004622**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,154 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	mosiądz
materiał nakrętki	mosiądz
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Materiał pierścienia O-ring	stal ocynkowana z uszczelką NBR
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Ilość w opakowaniu	5
Medium robocze	woda, olej obróbkowy, paliwo, olej hydrauliczny, sprężone powietrze, płyny chemiczne, środki dezynfekujące
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	18 mm
Zgodność ze specyfikacjami	CNOMO: E07,21,115N (dla urządzeń zrobotyzowanych w przem. motoryzacyjnym), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)

Nr kat.

OC-PARKER004622