



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

R3BMB6-1/8 - Legris



Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER003423

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                       | 0,036 kg                                                                                                   |
| Gwint                                      | 1/8                                                                                                        |
| Rodzaj gwintu                              | R                                                                                                          |
| Materiał tulei                             | mosiądz                                                                                                    |
| materiał nakrętki                          | mosiądz                                                                                                    |
| Materiał korpusu                           | mosiądz                                                                                                    |
| Maksymalna temperatura robocza             | 190 °C                                                                                                     |
| Minimalna temperatura robocza              | -60 °C                                                                                                     |
| Ilość w opakowaniu                         | 5                                                                                                          |
| Medium robocze                             | woda, olej obróbkowy, paliwo, olej hydrauliczny, sprężone powietrze, płyny chemiczne, środki dezynfekujące |
| Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2 | 6 mm                                                                                                       |
| Zgodność ze specyfikacjami                 | CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX                                                                            |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER003423 |
|---------|-----------------|