



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

0103 08 13 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER004648

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 11 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,049 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Materiał tulei	mosiądz
materiał nakrętki	mosiądz
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Ilość w opakowaniu	10
Medium robocze	woda, olej obróbkowy, paliwo, olej hydrauliczny, sprężone powietrze, płyny chemiczne, środki dezynfekujące
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	8 mm
Zgodność ze specyfikacjami	CNOMO: E07,21,115N (dla urządzeń zrobotyzowanych w przem. motoryzacyjnym), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)

Nr kat.	OC-PARKER004648
---------	-----------------