



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

1100P12R01 - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER006877

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	5,052 kg/opakowanie
Kolor	czarny
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Promień gięcia	92 mm
Maks. ciśnienie pracy	50 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Medium robocze	sprężone powietrze, smary
Średnica zewnętrzna przewodu	12 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Kolej: Pr EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25; NF F16101: I3 F2; DIN 5510-2: S4, SR2, ST2; ISO 4892/Przemysł: DI: 97/23/EC (PED); DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; RG: 1907/2006/EC (REACH); UL94 V-0 (ognioodporność).

Nr kat.

OC-PARKER006877