AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

1100P06R00 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER006836

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	1,308 kg/opakowanie
Kolor	naturalny
Średnica wewnętrzna przewodu	4 mm
Promień gięcia	29 mm
Maks. ciśnienie pracy	50 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Medium robocze	sprężone powietrze, smary
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Kolej: Pr EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25; NF F16101: I3 F2; DIN 5510-2: S4, SR2, ST2; ISO 4892/Przemysł: DI: 97/23/EC (PED); DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; RG: 1907/2006/EC (REACH); UL94

Nr kat.	OC-PARKER006836

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:04