AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# 1100P06R04 - Legris



## Numer artykułu SKU: OC-PARKER006838

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 4 tygodnie

legris

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,308 kg/opakowanie |
| **Kolor** | niebieski |
| **Średnica wewnętrzna przewodu** | 4 mm |
| **Promień gięcia** | 29 mm |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 50 barg |
| **Ilość przewodów** | 1 |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 100 °C |
| **Minimalna temperatura robocza** | -40 °C |
| **Podciśnienie znamionowe** | 755 mm Hg |
| **Medium robocze** | sprężone powietrze, smary |
| **Średnica zewnętrzna przewodu** | 6 mm |
| **Zgodność ze specyfikacjami** | Kolej: Pr EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25; NF F16101: I3 F2; DIN 5510-2: S4, SR2, ST2; ISO 4892/Przemysł: DI: 97/23/EC (PED); DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC; RG: 1907/2006/EC (REACH); UL94 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER006838 |