Zawór dławiący (dławienie w obu kierunkach) wersja stal nierdzewna "in-line" G3/8 (7822 00 17) - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER017202

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

legris

OPIS PRODUKTU

Pneumatyczne regulatory przepływu ze stali nierdzewnej - Legris

Elementy regulacji przepływu marki Legris umożliwiają dopasowanie przepływu do wymagań obwodu. Pozwala dostosować warunki zasilania lub przepływu medium do zadania odbiornika. Zawór dławiący należy odróżnić od reduktora stabilizującego ciśnienie.

Parametry i wykonania

Dostępność poszczególnych parametrów i wyposażenia zależy od pełnego oznaczenia. Nie każda kombinacja cech musi występować w jednym wykonaniu.

- **Funkcja zaworu:** funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie, funkcja dławienia przepływu
- **Gwint:** M5, UNF 10-32, 1/8", 1/4", 1/2", 3/8"

Dobór zakresu regulacji przepływu

Uwzględnij medium, wymagany przepływ i warunki ciśnieniowe. Sprawdź, czy regulacja dotyczy jednego kierunku, czy obu, zgodnie ze schematem produktu. Rozmiar przyłącza powinien odpowiadać instalacji, a sposób nastawiania dostępnej przestrzeni montażowej.

Przyłącza dobieraj według standardu i pełnego rozmiaru gwintu. BSP, NPT i gwinty metryczne nie są zamienne wyłącznie na podstawie zbliżonej średnicy. Sprawdź również wymagany sposób uszczelnienia.

Przygotowanie nastawy

Zidentyfikuj kierunek pracy i sposób podłączenia zaworu. Regulację wykonuj stopniowo po sprawdzeniu poprawności połączeń. Oceniaj rezultat na pracującym odbiorniku, ponieważ przepływ zależy także od różnicy ciśnień i pozostałych oporów w układzie.

Wybierz wykonanie odpowiadające funkcji i warunkom pracy Twojego układu. Przy kompletowaniu zamówienia porównaj pełne oznaczenie z wymaganiami przyłączy, sterowania oraz pozostałych elementów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,289 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna (DN)	NW 9
Maks. ciśnienie pracy	40 barg
Materiał korpusu	stal nierdzewna 316L
Maksymalna temperatura robocza	120 °C
Materiał pierścienia O-ring	FKM
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Typ uchwytu	stal nierdzewna 316L
Zgodność ze specyfikacjami	ROHS, REACH, FDA Regl, nr. 1935/2004

Nr kat.	OC-PARKER017202

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:11