



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór kompaktowy wtykowy z dźwignią 3/2 G1/8-4 , zasilanie od złączki (7801 04 10) - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER017152

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,023 kg	Nr kat.	OC-PARKER017152
Gwint	1/8		
Rodzaj gwintu	G		
Uchwyt	mosiądz niklowany		
Maks. ciśnienie pracy	10 barg		
Materiał korpusu	Polimer techniczny		
Maksymalna temperatura robocza	80 °C		
Materiał pierścienia O-ring	NBR		
Minimalna temperatura robocza	-10 °C		
Pierścień chwytający	stal nierdzewna		
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg		
Medium robocze	sprężone powietrze		
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	4 mm		
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)		