AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kompaktowy wtykowy z dźwignią 3/2 G1/8-6 , zasilanie od złączki (7801 06 10) - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER017153

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,023 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Uchwyt	mosiądz niklowany
Maks. ciśnienie pracy	10 barg
Materiał korpusu	Polimer techniczny
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Pierścień chwytający	stal nierdzewna
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Medium robocze	sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)

Nr kat.	OC-PARKER017153

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:49