AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór zwrotny sterowany z dławieniem na wypływie, typ A, G1/8-8 (7894 08 10) - Legris



**Numer artykułu SKU: OC-PARKER017261**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

legris

## OPIS PRODUKTU

## Zawory zwrotne sterowane - Legris

Elementy kontroli przepływu zwrotnego marki Legris dobiera się do wymaganej funkcji obwodu. Ich dobór pomaga zachować wymaganą funkcję obwodu, lecz wymaga zgodności z medium i parametrami pracy. Wykonanie standardowe i sterowane należy rozpatrywać osobno.

## Identyfikacja wykonania

Przy kompletowaniu elementu zachowaj pełne oznaczenie modelu. Przykładowe oznaczenia w tej rodzinie:

- Zawór zwrotny sterowany z dławieniem na wypływie, typ A, G1/8-8 (7894 08 10) - Legris
- Zawór zwrotny sterowany z dławieniem na wypływie, typ A, G1/4-8 (7894 08 13) - Legris

## Kierunek przepływu i warunki otwarcia

Dopasuj przyłącza oraz dopuszczalne ciśnienie i temperaturę. Sprawdź wymagania dotyczące otwarcia i zamknięcia konkretnego wykonania. Jeśli zawór ma przyłącze sterujące, uwzględnij je w schemacie obwodu zamiast traktować produkt jak zwykły zawór jednokierunkowy.

## Osadzenie w instalacji

Zachowaj kierunek wskazany na korpusie lub w dokumentacji. Przygotuj połączenia bez przenoszenia naprężeń na zawór. Przed uruchomieniem potwierdź szczelność połączeń i prawidłowe zachowanie toru zwrotnego w warunkach wymaganych przez urządzenie.

Wybierz wykonanie odpowiadające funkcji i warunkom pracy Twojego układu. Przy kompletowaniu zamówienia porównaj pełne oznaczenie z wymaganiami przyłączy, sterowania oraz pozostałych elementów.

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,051 kg |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Maks. ciśnienie pracy** | 10 bar |
| **Materiał korpusu** | Polimer techniczny |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 60 °C |
| **Materiał pierścienia chwytającego** | stal nierdzewna |
| **Materiał pierścienia O-ring** | NBR |
| **Minimalna temperatura robocza** | -5 °C |
| **Typ gniazda** | wtykowe |
| **Medium robocze** | sprężone powietrze |
| **Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2** | 8 mm |
| **Zgodność ze specyfikacjami** | ROHS, PED, REACH |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER017261 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:46