Zawór zwrotny sterowany G1/8-6 (7892 06 10) - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER017251

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3 tygodnie

legris

OPIS PRODUKTU

Zawory zwrotne sterowane - Legris

Elementy kontroli przepływu zwrotnego marki Legris dobiera się do wymaganej funkcji obwodu. Ich dobór pomaga zachować wymaganą funkcję obwodu, lecz wymaga zgodności z medium i parametrami pracy. Wykonanie standardowe i sterowane należy rozpatrywać osobno.

Identyfikacja wykonania

Przy kompletowaniu elementu zachowaj pełne oznaczenie modelu. Przykładowe oznaczenia w tej rodzinie:

- Zawór zwrotny sterowany z dławieniem na wypływie, typ A, G1/8-8 (7894 08 10) - Legris
- Zawór zwrotny sterowany z dławieniem na wypływie, typ A, G1/4-8 (7894 08 13) - Legris

Kierunek przepływu i warunki otwarcia

Dopasuj przyłącza oraz dopuszczalne ciśnienie i temperaturę. Sprawdź wymagania dotyczące otwarcia i zamknięcia konkretnego wykonania. Jeśli zawór ma przyłącze sterujące, uwzględnij je w schemacie obwodu zamiast traktować produkt jak zwykły zawór jednokierunkowy.

Osadzenie w instalacji

Zachowaj kierunek wskazany na korpusie lub w dokumentacji. Przygotuj połączenia bez przenoszenia naprężeń na zawór. Przed uruchomieniem potwierdź szczelność połączeń i prawidłowe zachowanie toru zwrotnego w warunkach wymaganych przez urządzenie.

Wybierz wykonanie odpowiadające funkcji i warunkom pracy Twojego układu. Przy kompletowaniu zamówienia porównaj pełne oznaczenie z wymaganiami przyłączy, sterowania oraz pozostałych elementów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,02 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Maks. ciśnienie pracy	10 bar
Materiał korpusu	Polimer techniczny
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Materiał pierścienia chwytającego	stal nierdzewna
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Minimalna temperatura robocza	-5 °C
Typ gniazda	wtykowe
Medium robocze	sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	6 mm
Zgodność ze specyfikacjami	ROHS, PED, REACH

Nr kat.	OC-PARKER017251

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 16:56