AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze bezpieczne ze sprężyną ochronną 8 mm (9080U06 08) - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER017539

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,052 kg
Średnica nominalna (DN)	5,5 mm
Maks. ciśnienie pracy	16 barg
Materiał korpusu	stal niklowana
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Pierścień chwytający	stal nierdzewna
Ilość w opakowaniu	3
Medium robocze	sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu - przyłącze 2	8 mm
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatyczne zasilanie płynami: Ogólne zasady dotyczące systemów

Nr kat.	OC-PARKER017539

Data wygenerowania podsumowania: 25.11.2026r, g. 14:45