



Szybkozłącze część żeńska z gwintem R3/8 (9405U08 17) - Legris



**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER017721**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Średnica nominalna (DN)	8 mm
Maks. ciśnienie pracy	16 barg
Materiał korpusu	Polimer techniczny
Materiał kuli	stal nierdzewna
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Ilość w opakowaniu	6
Medium robocze	sprężone powietrze
Powłoka	PTFE
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatyczne zasilanie płynami: Ogólne zasady dotyczące systemów, DIN EN 983 Norma bezpieczeństwa dla pneumatyki

Nr kat.	OC-PARKER017721
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:06