

Szybkozłącze część żeńska z gwintem NPT3/8 (9405U08 18) - Legris



Numer artykułu SKU:
OC-PARKER017722

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	NPT
Średnica nominalna (DN)	8 mm
Maks. ciśnienie pracy	16 barg
Materiał korpusu	Polimer techniczny
Materiał kuli	stal nierdzewna
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Ilość w opakowaniu	6
Medium robocze	sprężone powietrze
Powłoka	PTFE
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatyczne zasilanie płynami: Ogólne zasady dotyczące systemów, DIN EN 983 Norma bezpieczeństwa dla pneumatyki

Nr kat.

OC-PARKER017722

Data wygenerowania podsumowania: 11.10.2026r, g. 08:06