AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

9080U06 60 - Legris



Numer artykułu SKU: OC-PARKER017541

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 15 tygodni

legris

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	0,034 kg
Średnica nominalna (DN)	5,5 mm
Maks. ciśnienie pracy	16 barg
Materiał korpusu	stal niklowana
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Materiał pierścienia O-ring	NBR
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Pierścień chwytający	stal nierdzewna
Ilość w opakowaniu	3
Medium robocze	sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu	3/8
Zgodność ze specyfikacjami	DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatyczne zasilanie płynami: Ogólne zasady dotyczące systemów

Nr kat.	OC-PARKER017541

Data wygenerowania podsumowania: 25.11.2026r, g. 14:36